ООО «АЛЬФА-СИБИРЬ» Новосибирск, ул. Писемского, 1а, корп. 9, оф. 18
тел. (383) 367-04-81/ -82 / -83, 367-04-95 alfasibir@bk.ru

Фильтровентиляционный агрегат серии РА

Применение

пайка, лазерная гравировка, удаление запахов (краски), химических источников загрязнений воздуха. Может использоваться при производстве электронных плат, в химических лабораториях, в фармацевтической промышленности. Для доочистки газовоздушного потока от запахов.

Преимущества

- 3-х ступенчатая очистка воздуха: панельный фильтр F8, HEPA-кассета H13 и угольный блок.
- использование специальных фильтрующих элементов позволяет эффективно улавливать химически активные вещества.
- оптимальная площадь фильтрации позволяет долгое время не менять фильтрующие элементы.
- шумоизоляция корпуса обеспечивает небольшой шум при работе агрегата
- компактные габаритные размеры
- КПД не менее 99,7% частиц пыли с размером 0,3 мкр.
- плавное регулирование производительности встроенного вентилятора.
- LCD экран информирует о степени загрязнения кассет, режиме работы вентилятора.

Технические характеристики:

Модель	Расход воздуха (м³\час)	Электрическая мощность (Вт) 220В/1ф	Размеры (мм.)				Уровень шума (дБ) Не более	Вес (кг)
			W ширина	L длина	H высота	D диаметр входного патрубка		
PA-400FS	400	500	500	580	1030	Ø75 мм.	67	68
PA-500FS	500	600	475	581	1057	Ø100 мм.	68	80