ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

5-2

Область применения:
- Специальный шланг для удаления выхлопных газов, особенно подходит для:
- удаления выхлопных газов двигателей
- катушек шлангов
- прокладывания по каналам в полу
- всасывающих установок напольного и колодезного типа

Конструкция:
- пластиковые профильные поддерживающие спирали
- лента, усиленная кордом из ткани
- толщина стенок ок. 0.55мм

Материал:
- стенки: ткань с покрытием TPV
- спирали : специальные пустые пластиковые

Цвет:
- черный, желтый, серый, и синий

Свойства:
- устойчивость к вибрациям
- устойчивость к деформации
- очень хорошая гибкость и сжимаемость
- усилен тканью
- хорошая устойчивость к химикалиям
- малый радиус изгиба
- водо-газостойкий
- огнестойкость согласно UL94- HB

Технические характеристики:
- ø 50 до ø 203 мм

Температурный режим:
- температура выхлопных газов доходит до +180 °C
- при правильном применении всасывающего раструба и достаточном притоке свежего воздуха около 50%.

Внутренний мм	Внешний мм	Вакуум бар	Вес кг/м	Стандартные длины м	Номер артикула
50	57	0.400	0.41	15	5-2-050-000
63	80	0.280	0.51	15	5-2-063-000
76	89	0.180	0.54	15	5-2-076-000
102	115	0.050	0.72	15	5-2-102-000
127	140	0.035	0.88	15	5-2-127-000
150	165	0.025	1.05	15	5-2-150-000
203	216	0.010	1.39	15	5-2-203-000

Варианты исполнения: По запросу возможна маркировка шлангов. Возможно изготовление нестандартных диаметров и длин.

5-3

Область применения:
специальный шланг для удаления выхлопных газов, особенно подходит для:
- для удаления выхлопных газов двигателей
- для катушек шлангов
- для прокладывания по каналам в полу
- для всасывающих установок напольного и
- колодезного типа

Конструкция:
- лента, усиленная кордом из ткани
- толщина стенок ок. 0.8мм

Материал:
- стенки: ткань с покрытием EPDM
- спираль: EPDM + полиамид спираль

Цвет:
- черный

Свойства:
- устойчивость к вибрациям
- устойчивость к деформации
- очень хорошая гибкость и сжимаемость
- усилен тканью
- хорошая устойчивость к химикалиям
- малый радиус изгиба
- водо-газостойкий
- огнестойкость согласно UL94- HB

Технические характеристики:
- ø 50 до ø 152 мм

Температурный режим:
- прим. от -40 °C до +190 °C
- кратковременно до +220 °C
- при правильном применении всасывающего раструба и достаточном притоке свежего воздуха около 50%.

Внутренний мм	Внешний мм	Вакуум бар	Вес кг/м	Стандартные длины м	Номер артикула
50	57	0.400	0.41	7.5 / 8	5-3-050-000
76	89	0.180	0.54	7.5 / 8	5-3-076-000
102	115	0.050	0.72	7.5 / 8	5-3-102-000
127	140	0.035	0.88	7.5 / 8	5-3-127-000
152	165	0.025	1.05	7.5 / 8	5-3-152-000

Варианты исполнения: По запросу возможна маркировка шлангов. Возможно изготовление нестандартных диаметров и длин.